



Presă de sertizat cu acționare pneumatică / electrică: SP-25H / SP-ELH25

S.C. FLUIDTECHNIK s.r.l.

Hidraulică & Pneumatică

Drumul Belsugului 141K, București, Sector 6

Mobil: 0723 382 199,
www.fluidtechnik.ro



Descriere :

- Disponibil și în versiunea pneumatică (SP-25H), electrică (SP-ELH25),
 - Presă compactă, cu forță mare de strângere (aprox. 130T),
 - Reglaj ușor și precis al diametrului de sertizare,
 - Oprire automată la atingerea cotei de sertizare,
 - Productivitate ridicată, prin acționare manuală a inelului de presare
 - Intreținere ușoară – recomandată și atelierelor mobile
 - Montare ușoară și rapidă,
 - Raft pentru 6 seturi de bacuri, direct sub capul de sertizare
- Presiunea minimă de lucru pentru versiunea pneumatică SP-25H este de 7.5 bar

Capacitatea de lucru:

- Furtunuri termoplastice – până la DN 32, 2TE până la DN32.
- Furtunuri hidraulice 1SN-2SN și 2STT de la DN06 până la DN32 (în fucție de armatură)
- Furtunuri hidraulice cu 4 spire de la DN06 până la DN25
- Deschidere: + 24mm
- Diametru de sertizare până la Ø 50 mm

Informații tehnice:

Dimensiuni în mm: 480 x 230 x 450

Alimentare: 230V, 50Hz, 1Ph sau 400V, 50Hz, 3Ph

Greutate: 37 KG pentru SP-25H, fără bacuri

60 KG pentru SP-ELH25, fără bacuri

Technical changes are reserved at any time.